

TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING

41 TEGELWERK

41.00 ALGEMEEN

41.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN

01. TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen of de levering van het gegarandeerde onderdeel gedurende de vermelde periode.

- te garanderen door: Aannemer

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen of de levering van het gegarandeerde onderdeel gedurende de vermelde periode.

Onderdeel: Het complete Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX systeem.

Controle: De aannemer is verplicht medewerkers van Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX in de gelegenheid te stellen steekproefsgewijs controle uit te oefenen op naleving en opvolging van het verstrekte advies en juiste applicatie van de voorgeschreven, geadviseerde producten.

Tenminste 5 werkdagen voor de aanvang van het tegelwerk moet het werk daartoe zijn aangemeld bij Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX.

41.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN

01. VOORGESCHREVEN BOUWSTOFFEN

De hierna genoemde bouwstoffen komen uitdrukkelijk niet in aanmerking voor vervanging door andere bouwstoffen:

Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX

41.23 VOORBEHANDELEN ONDERGROND

41.23.10-a VOORSTRIJKEN ONDERGROND, VOORSTRIJKMIDDEL TEGELWERK

0. VOORSTRIJKEN ONDERGROND

Ondergrond Beton

1. VOORSTRIJKMIDDEL, TEGELWERK

Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX.

Type: SCHÖNOX KH FIX Kunsthars hechtdispersie, puur, oplosmiddelvrij.

41.23.20-a EGALISEREN ONDERGROND, DEKVLOERMORTEL

0. EGALISEREN ONDERGROND

Toepassing wand en vloer

1. CEMENTGEBONDEN DEKVLOERMORTEL (CT) (EN 13813)

Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX.

Type: SCHÖNOX PL PLUS.

41.23.21-a EGALISEREN ONDERGROND, PLEISTERMORTEL

0. EGALISEREN ONDERGROND

Toepassing wand

1. MINERAAL GEBONDEN PLEISTERMORTEL (EN 998-1)

Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX.

Type: SCHÖNOX BM 10.

41.23.40-a AFDICHTEN ONDERGROND, ONDERGROND AFDICHTINGSMIDDEL

0. AFDICHTEN ONDERGROND

1. WATERAFDICHTINGSMIDDEL TEGELWERK (EN 14891)

Fabrikant Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX.

Type SCHÖNOX EA PUR S 2-componenten polyurethaan-afdichting, scheuroverbruggende contact-afdichting tbv. de wand.

Waterondoordringbaarheid (klasse): RM.

- kimband SCHÖNOX ST Voegendichtband
- De hoeken tussen de wanden, tussen de vloeren en rondom doorvoeringen voorzien van elastisch voegendichtband / manchet en nogmaals bestrijken met onverdunde waterdichte pasta en laten drogen. Gehele wand en vloer volvlakkig afdichten met 2 lagen (geen doorvoeringen door het kimband). Doucheput / goot inwerken in waterdichte laag, vooraf inlijmen, type lijm afgestemd op ondergrond en instrooien met gedroogd quartzand en aangieten met een gietmortel. Alternatief, reeds bezande, voorbehandelde put / goot toepassen

41.23.40-b

AFDICHTEN ONDERGROND, ONDERGROND AFDICHTINGSMIDDEL

0. AFDICHTEN ONDERGROND

1. WATERAFDICHTINGSMIDDEL TEGELWERK (EN 14891)

Fabrikant Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX.

Type SCHÖNOX EA PUR 2-componenten polyurethaan-afdichting, scheuroverbruggende contact-afdichting tbv. de vloer.

Waterondoordringbaarheid (klasse): RM.

- kimband SCHÖNOX ST Voegendichtband
- De hoeken tussen de wanden, tussen de vloeren en rondom doorvoeringen voorzien van elastisch voegendichtband / manchet en nogmaals bestrijken met onverdunde waterdichte pasta en laten drogen. Gehele wand en vloer volvlakkig afdichten met 2 lagen (geen doorvoeringen door het kimband). Doucheput / goot inwerken in waterdichte laag, vooraf inlijmen, type lijm afgestemd op ondergrond en instrooien met gedroogd quartzand en aangieten met een gietmortel. Alternatief, reeds bezande, voorbehandelde put / goot toepassen

41.23.50-a

AFDICHTEN ONDERGROND, KUNSTSTOF ONTKOPPELINGSMAT

0. AFDICHTEN ONDERGROND

1. KUNSTSTOF ONTKOPPELINGSMAT

Fabrikant Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX

Type SCHÖNOX AB Afdichtingsbaan (EOTA/ETAG 022)

4. WANDLIJM, ADICHTINGSBAAN

Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX.

Type: SCHÖNOX iFIX Afdichtingslijm.

OPMERKING: voor het waterdichte verlijmen van de afdichtingsbaan SCHÖNOX AB in normaal en hoogbelaste natte ruimtes en zwembaden

41.30

WANDTEGELWERK

41.30.10-a

WANDTEGELWERK, VERLIJMD, KERAMISCHE TEGEL

0. WANDTEGELWERK, VERLIJMD

Ondergrond Beton

1. KERAMISCHE TEGEL

4. KUNSTHARSGEBONDEN TEGELLIJM (R) (EN 12004)

Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX.

Type: SCHÖNOX CF DESIGN Reactieharslijm (R)?+ Tegelvoeg.

Kleur Overeenkomstig kleurenwaaier SCHÖNOX

41.40

VLOERTEGELWERK

41.40.10-a

VLOERTEGELWERK, VERLIJMD, KERAMISCHE TEGEL

0. VLOERTEGELWERK, VERLIJMD

1. KERAMISCHE TEGEL

4. KUNSTHARSGEBONDEN TEGELLIJM (R) (EN 12004)

Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX.

Type: SCHÖNOX CF DESIGN Reactieharslijm (R)?+ Tegelvoeg.

Kleur Overeenkomstig kleurenwaaier SCHÖNOX

41.71

VOEGWERK

41.71.10-a

TEGELWERK, VOEGAFWERKING, TEGELVOEGMORTEL

0. TEGELWERK, VOEGAFWERKING

1. TEGELVOEGMORTEL

Fabrikant Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX

Type *KUNSTHARSGEBONDEN TEGELLIJM (R) (EN 12004)*

SCHÖNOX CF DESIGN Reactieharslijm (R)+ Tegelvoeg

Kleur Overeenkomstig kleurenwaaier SCHÖNOX

41.71.21-a

VOEGVULLING MET KIT, VOEGAFDICHINGSKIT, SANITAIR

0. VOEGVULLING MET KIT

1. VOEGAFDICHINGSKIT, SANITAIR (EN 15651-3)

Fabrikant Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX

Type SCHÖNOX MES

Kleur Overeenkomstig kleurenwaaier SCHÖNOX