

TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING

- 36 VOEGVULLING
- 36.00 ALGEMEEN
- 36.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN
- Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen of de levering van het gegarandeerde onderdeel gedurende de vermelde periode.
- Onderdeel: Het complete Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX systeem.
- te garanderen door: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX
- Controle:
- De aannemer is verplicht medewerkers van Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX in de gelegenheid te stellen steekproefsgewijs controle uit te oefenen op naleving en opvolging van het verstrekte advies en juiste applicatie van de voorgeschreven, geadviseerde producten.
- Tenminste 5 werkdagen voor de aanvang van het tegelwerk moet het werk daartoe zijn aangemeld bij Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX.
- 36.30 VOEGVULLINGEN MET KIT
- 36.30.10-a VOEGVULLING MET KIT
0. VOEGVULLING MET KIT
4. SCHÖNOX ES SANITAIRE KIT, SCHIMMELWEREND
- Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX
- Kleur: overeenkomstig kleurenwaaier SCHÖNOX ES
- 41 TEGELWERK
- 41.00 ALGEMEEN
- 41.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN
- Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen of de levering van het gegarandeerde onderdeel gedurende de vermelde periode.
- Onderdeel: Het complete Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX systeem.
- te garanderen door: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX
- Controle:
- De aannemer is verplicht medewerkers van Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX in de gelegenheid te stellen steekproefsgewijs controle uit te oefenen op naleving en opvolging van het verstrekte advies en juiste applicatie van de voorgeschreven, geadviseerde producten.
- Tenminste 5 werkdagen voor de aanvang van het tegelwerk moet het werk daartoe zijn aangemeld bij Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX.
- 41.23 VOORBEHANDELEN ONDERGROND BESTAAND WERK
- 41.23.10-a TEGELWERK, ONDERGROND VOORSTRIJKEN
0. TEGELWERK, ONDERGROND VOORSTRIJKEN
- Ondergrond Beton, Cementdekvloer, Kalkzandsteen, Gasbetonblokken of Metselwerk
4. SCHÖNOX KH FIX
- Fabrikkant: SIKa Deutschland GmbH - SCHÖNOX
- Type: KH FIX
- KH FIX oplosmiddelvrije kunsthars-hechtdispersie puur

- 41.23.10-b TEGELWERK, ONDERGROND VOORSTRIJKEN
0. TEGELWERK, ONDERGROND VOORSTRIJKEN
Ondergrond Bestaand tegelwerk
 4. SCHÖNOX SHP
Fabrikaat: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX
Type: SHP
SHP oplosmiddelvrije speciale acrylaatdispersie voor tegel over tegel
- 41.23.20-a TEGELWERK, ONDERGROND EGALISEREN
0. TEGELWERK, ONDERGROND EGALISEREN
Toepassing Wand en Vloer
 4. SCHÖNOX BM 30 FLEX
Fabrikaat: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX
Type: BM 30 FLEX
BM 30 FLEX Wanden egaliseren, repareren en nivelleren met sterk stofgereduceerde speciale flexuitvlakmortel
- 41.23.20-b TEGELWERK, ONDERGROND EGALISEREN
0. TEGELWERK, ONDERGROND EGALISEREN
Toepassing Vloer
 4. SCHÖNOX XP 15 CEMENTGEBONDEN EGALISEERMORTEL
Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX
- 41.23.40-a TEGELWERK, ONDERGROND WATERDICHTTE LAAG
0. TEGELWERK, ONDERGROND WATERDICHTTE LAAG
Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX
SCHÖNOX ST Voegendichtband
De hoeken tussen de wanden, tussen de vloeren en rondom doorvoeringen voorzien van elastisch voegendichtband / manchete en nogmaals bestrijken met onverdunde waterdichte pasta en laten drogen.
Gehele wand en vloer volvlakkig afdichten met 2 lagen (geen doorvoeringen door het kimband).
Doucheput / goot inwerken in waterdichte laag, vooraf inlijmen, type lijm afgestemd op ondergrond en instrooien met gedroogd quartzsand en aangieten met een gietmortel. Alternatief, reeds bezande, voorbehandelde put / goot toepassen.
 4. SCHÖNOX HA VLOEIBARE AFDICHTING, OPLOSMIDDELVRIJ (ETA-09/0247)
Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX
- 41.23.40-b TEGELWERK, ONDERGROND WATERDICHTTE LAAG
0. VRIJE VARIANT
 1. Kimband
Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX
SCHÖNOX ST Voegendichtband
De hoeken tussen de wanden, tussen de vloeren en rondom doorvoeringen voorzien van elastisch voegendichtband / manchete en nogmaals bestrijken met onverdunde waterdichte pasta en laten drogen.
Gehele wand en vloer volvlakkig afdichten met 2 lagen (geen doorvoeringen door het kimband).
Doucheput / goot inwerken in waterdichte laag, vooraf inlijmen, type lijm afgestemd op ondergrond en instrooien met gedroogd quartzsand en aangieten met een gietmortel. Alternatief, reeds bezande, voorbehandelde put / goot toepassen.
 4. SCHÖNOX 2K DS Rapid
Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX
Beoogd gebruik: Snelafbindende, stofgereduceerde 2-componentige afdichtingsmortel
Essentiële kenmerken overeenkomstig EN 14891:2012
Aanvangsterkte hechting (tabel 1) (N/mm²): ≥0,5
Waterdichtheid: niet doordringend
Scheuroverbruggingscapaciteit (tabel 1) (mm): ≥0,75
Hecht/treksterkte, na veroudering door warmte (tabel 1) (EN 1348) (N/mm²): ≥0,5
Hecht/treksterkte, na vorst/dooi cyclus (tabel 1) (EN 1348) (N/mm²): ≥0,5
Hechtsterkte bij contact met kalkwater (tabel 1) (N/mm²): ≥0,5
Hechtsterkte bij contact met chloorwater (tabel 1) (N/mm²): ≥0,5
Hechtsterkte onder invloed van vorst/dooi cyclus (tabel 1) (EN 1348) (N/mm²): ≥0,5

Vrijkomen van gevaarlijke stoffen (klasse): overeenkomstig MSDS
 Producteigenschappen Morteltype: CM, op cementbasis Kleur: grijs

- 41.23.40-c TEGELWERK, ONDERGROND WATERDICHTE LAAG
0. VRIJE VARIANT
 - 1 Afdichtingsmat

SCHÖNOX AB Afdichtingsbaan (EOTA/ETAG 022)
 Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX
 Beoogd gebruik: voor in natte ruimtes, zwembaden en terrassen -
 scheuroverbruggend
 Producteigenschappen
 Waterdampremmend (sd) (m): 96
 Breedte (mm): 1.000
 Dikte (mm): 0,5
 Materiaal: polyetheen met tweezijdig vliesweefsel
 Kleur: grijs
 Gewicht (g/m²): 280
 Temperatuurbestendigheid (°C): -30 tot +90
 Onderdelen
 Afdichtingslijm: Schönnox iFIX Afdichtingslijm
 - 2 Afdichtingslijm

SCHÖNOX iFIX Afdichtingslijm
 Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX
 Beoogd gebruik: voor het waterdichte verlijmen van de afdichtingsbaan
 SCHÖNOX AB in normaal en hoogbelaste natte ruimtes en zwembaden
 Producteigenschappen
 Beperking emissie vluchtige organische stoffen (samenstelling):
 oplosmiddelvrij Samenstelling: 2-componenten, zelfvernettende
 speciaaldispersie op basis van acrylaat Temperatuurbestendigheid (°C): -
 20tot +70
 Treksterkte (N/mm²): ?2,5
 Kleur: grijs
- 41.32 WANDTEGELWERK
- 41.32.12-a WANDTEGELWERK, GELIJMD, KERAMISCHE TEGEL
0. WANDTEGELWERK, GELIJMD
 1. KERAMISCHE TEGEL
 4. SCHÖNOX TLX DISPERSIE PASTA-TEGELLIJM (D)
 Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX
- 41.32.12-b WANDTEGELWERK, GELIJMD, KERAMISCHE TEGEL
0. WANDTEGELWERK, GELIJMD
 1. KERAMISCHE TEGEL
 4. SCHÖNOX Q6 CEMENTGEBONDEN POEDER-TEGELLIJM (C)
 Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX
- 41.32.12-c WANDTEGELWERK, GELIJMD, KERAMISCHE TEGEL
0. WANDTEGELWERK, GELIJMD
 1. KERAMISCHE TEGEL
 4. SCHÖNOX Q9 SNELHARDENDE, CEMENTGEBONDEN POEDER-TEGELLIJM (C)
 Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX
- 41.42 VLOERTEGELWERK
- 41.42.12-a VLOERTEGELWERK, GELIJMD, KERAMISCHE TEGEL
0. VLOERTEGELWERK, GELIJMD
 1. KERAMISCHE TEGEL
 4. SCHÖNOX Q6 CEMENTGEBONDEN POEDER-TEGELLIJM (C)
 Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX
- 41.42.12-b VLOERTEGELWERK, GELIJMD, KERAMISCHE TEGEL
0. VLOERTEGELWERK, GELIJMD

1. KERAMISCHE TEGEL
4. SCHÖNOX Q9 SNELHARDENDE, CEMENTGEBONDEN POEDER-TEGELLIJM (C)
Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX

41.71 VOEGWERK

- 41.71.10-a TEGELWERK, VOEGAFWERKING
0. TEGELWERK, VOEGAFWERKING
 4. SCHÖNOX XR 40 CEMENTGEBONDEN BELASTINGSVOEGMORTEL (CG)
Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX

42 DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN

42.31 GEHECHTE MORTELDEKVLOEREN

- 42.31.10-a GEHECHTE MORTELDEKVLOER
0. GEHECHTE MORTELDEKVLOER
 4. SCHÖNOX SEB SNELCEMENT DEKVLOERMORTEL
Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX