

TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING

- 36 VOEGVULLING
- 36.00 ALGEMEEN
- 36.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN
- Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen of de levering van het gegarandeerde onderdeel gedurende de vermelde periode.
- Onderdeel: Het complete Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX systeem.
- te garanderen door: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX
- Controle:
- De aannemer is verplicht medewerkers van Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX in de gelegenheid te stellen steekproefsgewijs controle uit te oefenen op naleving en opvolging van het verstrekte advies en juiste applicatie van de voorgeschreven, geadviseerde producten.
- Tenminste 5 werkdagen voor de aanvang van het tegelwerk moet het werk daartoe zijn aangemeld bij Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX.
- 36.30 VOEGVULLINGEN MET KIT
- 36.30.10-a VOEGVULLING MET KIT
0. VOEGVULLING MET KIT
4. SCHÖNOX MES SANITAIRE KIT I.C.M. NATUURSTEEN
- Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX
- Kleur: overeenkomstig kleurenwaaier SCHÖNOX MES
- 41 TEGELWERK
- 41.00 ALGEMEEN
- 41.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN
- Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen of de levering van het gegarandeerde onderdeel gedurende de vermelde periode.
- Onderdeel: Het complete Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX systeem.
- te garanderen door: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX
- Controle:
- De aannemer is verplicht medewerkers van Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX in de gelegenheid te stellen steekproefsgewijs controle uit te oefenen op naleving en opvolging van het verstrekte advies en juiste applicatie van de voorgeschreven, geadviseerde producten.
- Tenminste 5 werkdagen voor de aanvang van het tegelwerk moet het werk daartoe zijn aangemeld bij Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX.
- 41.23 VOORBEHANDELEN ONDERGROND BESTAAND WERK
- 41.23.10-a TEGELWERK, ONDERGROND VOORSTRIJKEN
0. TEGELWERK, ONDERGROND VOORSTRIJKEN
- Ondergrond Beton
4. SCHÖNOX KH FIX
- Fabrikaat: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX
- Type: KH FIX
- KH FIX oplosmiddelvrije kunsthars-hechtdispersie puur

- 41.23.20-a TEGELWERK, ONDERGROND EGALISEREN
0. TEGELWERK, ONDERGROND EGALISEREN
Toepassing Wand
 4. SCHÖNOX BM 10
Fabrikaat: SIKA Deutschland GmbH - SCHÖNOX
Type: BM 10
BM 10 Wanden egaliseren met fijne beton-uitvlakmortel
- 41.23.20-b TEGELWERK, ONDERGROND EGALISEREN
0. TEGELWERK, ONDERGROND EGALISEREN
Toepassing Wand en Vloer
 4. SCHÖNOX PL PLUS CEMENTGEBONDEN EGALISEERMORTEL
Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX
- 41.23.40-a TEGELWERK, ONDERGROND WATERDICHTTE LAAG
0. TEGELWERK, ONDERGROND WATERDICHTTE LAAG
 1. Kimband
Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX
SCHÖNOX ST Voegendichtband
De hoeken tussen de wanden, tussen de vloeren en rondom doorvoeringen voorzien van elastisch voegendichtband / manchet en nogmaals bestrijken met onverdunde waterdichte pasta en laten drogen.
Gehele wand en vloer volvlakig afdichten met 2 lagen (geen doorvoeringen door het kimband).
Doucheput / goot inwerken in waterdichte laag, vooraf inlijmen, type lijm afgestemd op ondergrond en instrooien met gedroogd quartzand en aangieten met een gietmortel. Alternatief, reeds bezande, voorbehandelde put / goot toepassen.
 4. SCHÖNOX 2K DS Rapid
Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX
Beoogd gebruik: Snelafbindende, stofgereduceerde 2-componentige afdichtingsmortel
Essentiële kenmerken overeenkomstig EN 14891:2012
Aanvangsterkte hechting (tabel 1) (N/mm²): 20,5
Waterdichtheid: niet doordringend
Scheuroverbruggingscapaciteit (tabel 1) (mm): 20,75
Hecht/treksterkte, na veroudering door warmte (tabel 1) (EN 1348) (N/mm²): 20,5
Hecht/treksterkte, na vorst/dooi cyclus (tabel 1) (EN 1348) (N/mm²): 20,5
Hechtsterkte bij contact met kalkwater (tabel 1) (N/mm²): 20,5
Hechtsterkte bij contact met chloorwater (tabel 1) (N/mm²): 20,5
Hechtsterkte onder invloed van vorst/dooi cyclus (tabel 1) (EN 1348) (N/mm²): 20,5
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen (klasse): overeenkomstig MSDS
Producteigenschappen Morteltype: CM, op cementbasis Kleur: grijs
- 41.23.40-b TEGELWERK, ONDERGROND WATERDICHTTE LAAG
0. TEGELWERK, ONDERGROND WATERDICHTTE LAAG
 - 1 Afdichtingsmat

SCHÖNOX AB Afdichtingsbaan (EOTA/ETAG 022)
Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX
Beoogd gebruik: voor in natte ruimtes, zwembaden en terrassen - scheuroverbruggend
Producteigenschappen
Waterdampremmend (sd) (m): 96
Breedte (mm): 1.000
Dikte (mm): 0,5
Materiaal: polyetheen met tweezijdig vliesweefsel
Kleur: grijs
Gewicht (g/m²): 280
Temperatuurbestendigheid (°C): -30 tot +90
Onderdelen
Afdichtingslijm: Schönnox iFIX Afdichtingslijm
 - 2 Afdichtingslijm

SCHÖNOX iFIX Afdichtingslijm
 Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX
 Beoogd gebruik: voor het waterdichte verlijmen van de afdichtingsbaan
 SCHÖNOX AB in normaal en hoogbelaste natte ruimtes en zwembaden
 Producteigenschappen
 Beperking emissie vluchtige organische stoffen (samenstelling):
 oplosmiddelvrij Samenstelling: 2-componenten, zelfvernettende
 speciaaldispersie op basis van acrylaat Temperatuurbestendigheid (°C): -
 20tot +70
 Treksterkte (N/mm²): ?2,5
 Kleur: grijs

41.32 WANDTEGELWERK

- 41.32.12-a WANDTEGELWERK, GELIJMD, KERAMISCHE TEGEL
0. WANDTEGELWERK, GELIJMD
 Ondergrond: Beton
 Beoogd gebruik: Zwembad, Keramische tegels
 1. KERAMISCHE TEGEL
 4. SCHÖNOX SK CEMENTGEBONDEN POEDER-TEGELLIJM (C)
 Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX
- 41.32.12-b WANDTEGELWERK, GELIJMD, KERAMISCHE TEGEL
0. WANDTEGELWERK, GELIJMD
 Ondergrond: Beton
 Beoogd gebruik: Zwembad, Keramische tegels of Glasmozaiek
 1. KERAMISCHE TEGEL
 4. SCHÖNOX CF DESIGN REACTIEHARSLIJM (R)
 Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX
 Kleur: overeenkomstig kleurenwaaier SCHÖNOX CF DESIGN

41.42 VLOERTEGELWERK

- 41.42.12-a VLOERTEGELWERK, GELIJMD, KERAMISCHE TEGEL
0. VLOERTEGELWERK, GELIJMD
 Ondergrond : Beton
 Beoogd gebruik: Zwembad, Keramische tegels
 1. KERAMISCHE TEGEL
 4. SCHÖNOX SK CEMENTGEBONDEN POEDER-TEGELLIJM (C)
 Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX
- 41.42.12-b VLOERTEGELWERK, GELIJMD, KERAMISCHE TEGEL
0. VLOERTEGELWERK, GELIJMD
 Ondergrond : Beton
 Beoogd gebruik: Zwembad, Keramische tegels of Glasmozaiek
 1. KERAMISCHE TEGEL
 4. SCHÖNOX CF DESIGN REACTIEHARSLIJM (R)
 Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX
 Kleur: overeenkomstig kleurenwaaier SCHÖNOX CF DESIGN

41.71 VOEGWERK

- 41.71.10-a TEGELWERK, VOEGAFWERKING
0. TEGELWERK, VOEGAFWERKING
 4. SCHÖNOX XR 40 CEMENTGEBONDEN BELASTINGSVOEGMORTEL (CG)
 Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX
- 41.71.10-b TEGELWERK, VOEGAFWERKING
0. TEGELWERK, VOEGAFWERKING
 4. SCHÖNOX CF DESIGN REACTIEHARS TEGELVOEGMORTEL
 Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX
 Kleur: overeenkomstig kleurenwaaier SCHÖNOX CF DESIGN

42 DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN

42.31 GEHECHTE MORTELDEKVLOEREN

- 42.31.10-a GEHECHTE MORTELDEKVLOER
- 0. GEHECHTE MORTELDEKVLOER
 - 4. SCHÖNOX SEB SNELCEMENT DEKVLOERMORTEL
Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX