

## TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING

- 36 VOEGVULLING
- 36.00 ALGEMEEN
- 36.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN
- Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen of de levering van het gegarandeerde onderdeel gedurende de vermelde periode.
- Onderdeel: Het complete Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX systeem.  
- te garanderen door: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX
- Controle:
- De aannemer is verplicht medewerkers van Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX in de gelegenheid te stellen steekproefsgewijs controle uit te oefenen op naleving en opvolging van het verstrekte advies en juiste applicatie van de voorgeschreven, geadviseerde producten.
- Tenminste 5 werkdagen voor de aanvang van het tegelwerk moet het werk daartoe zijn aangemeld bij Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX.
- 36.30 VOEGVULLINGEN MET KIT
- 36.30.10-a VOEGVULLING MET KIT
0. VOEGVULLING MET KIT
4. SCHÖNOX MES SANITAIRE KIT I.C.M. NATUURSTEEN
- Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX
- Kleur: overeenkomstig kleurenwaaier SCHÖNOX MES
- 41 TEGELWERK
- 41.00 ALGEMEEN
- 41.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN
- Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen of de levering van het gegarandeerde onderdeel gedurende de vermelde periode.
- Onderdeel: Het complete Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX systeem.  
- te garanderen door: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX
- Controle:
- De aannemer is verplicht medewerkers van Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX in de gelegenheid te stellen steekproefsgewijs controle uit te oefenen op naleving en opvolging van het verstrekte advies en juiste applicatie van de voorgeschreven, geadviseerde producten.
- Tenminste 5 werkdagen voor de aanvang van het tegelwerk moet het werk daartoe zijn aangemeld bij Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX.
- 41.23 VOORBEHANDELEN ONDERGROND BESTAAND WERK
- 41.23.10-a TEGELWERK, ONDERGROND VOORSTRIJKEN
0. TEGELWERK, ONDERGROND VOORSTRIJKEN
- Ondergrond Beton
4. SCHÖNOX KH FIX
- Fabriek: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX
- Type: KH FIX
- KH FIX oplosmiddelvrije kunsthars-hechtdispersie puur

- 41.23.20-a TEGELWERK, ONDERGROND EGALISEREN  
 0. TEGELWERK, ONDERGROND EGALISEREN  
 Toepassing Wand  
 4. SCHÖNOX BM 10  
 Fabrikaat: SIKA Deutschland GmbH - SCHÖNOX  
 Type: BM 10  
 BM 10 Wanden egaliseren met fijne beton-uitvlakmortel
- 41.23.20-b TEGELWERK, ONDERGROND EGALISEREN  
 0. TEGELWERK, ONDERGROND EGALISEREN  
 Toepassing Wand en Vloer  
 4. SCHÖNOX PL PLUS CEMENTGEBONDEN EGALISEERMORTEL  
 Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX
- 41.23.40-a TEGELWERK, ONDERGROND WATERDICHTTE LAAG  
 0. TEGELWERK, ONDERGROND WATERDICHTTE LAAG  
 4. VRIJE VARIANT  
 1. Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX  
 Type SCHÖNOX EA PUR S 2-componenten polyurethaan-afdichting, scheuroverbruggende contact-afdichting tbv. de wand.  
  
 2. Kimband  
 Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX  
 SCHÖNOX ST Voegendichtband  
 De hoeken tussen de wanden, tussen de vloeren en rondom doorvoeringen voorzien van elastisch voegendichtband / manchet en nogmaals bestrijken met onverdunde waterdichte pasta en laten drogen.  
 Gehele wand en vloer volvlakig afdichten met 2 lagen (geen doorvoeringen door het kimband).  
 Doucheput / goot inwerken in waterdichte laag, vooraf inlijmen, type lijm afgestemd op ondergrond en instrooien met gedroogd quartzsand en aangieten met een gietmortel. Alternatief, reeds bezande, voorbehandelde put / goot toepassen.
- 41.23.40-b TEGELWERK, ONDERGROND WATERDICHTTE LAAG  
 0. TEGELWERK, ONDERGROND WATERDICHTTE LAAG  
 4. VRIJE VARIANT  
 1. Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX  
 Type SCHÖNOX EA PUR 2-componenten polyurethaan-afdichting, scheuroverbruggende contact-afdichting tbv. de vloer.  
  
 2. Kimband  
 Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX  
 SCHÖNOX ST Voegendichtband  
 De hoeken tussen de wanden, tussen de vloeren en rondom doorvoeringen voorzien van elastisch voegendichtband / manchet en nogmaals bestrijken met onverdunde waterdichte pasta en laten drogen.  
 Gehele wand en vloer volvlakig afdichten met 2 lagen (geen doorvoeringen door het kimband).  
 Doucheput / goot inwerken in waterdichte laag, vooraf inlijmen, type lijm afgestemd op ondergrond en instrooien met gedroogd quartzsand en aangieten met een gietmortel. Alternatief, reeds bezande, voorbehandelde put / goot toepassen.
- 41.23.40-c TEGELWERK, ONDERGROND WATERDICHTTE LAAG  
 0. TEGELWERK, ONDERGROND WATERDICHTTE LAAG  
 4. VRIJE VARIANT  
 1 Afdichtingsmat  
  
 SCHÖNOX AB Afdichtingsbaan (EOTA/ETAG 022)  
 Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX  
 Beoogd gebruik: voor in natte ruimtes, zwembaden en terrassen - scheuroverbruggend  
 Producteigenschappen  
 Waterdampremmend (sd) (m): 96  
 Breedte (mm): 1.000  
 Dikte (mm): 0,5  
 Materiaal: polyethen met tweezijdig vliesweefsel  
 Kleur: grijs  
 Gewicht (g/m<sup>2</sup>): 280

Temperatuurbestendigheid (°C): -30 tot +90

Onderdelen

Afdichtingslijm: Schönox iFIX Afdichtingslijm

## 2 Afdichtingslijm

SCHÖNOX iFIX Afdichtingslijm

Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX

Beoogd gebruik: voor het waterdichte verlijmen van de afdichtingsbaan

SCHÖNOX AB in normaal en hoogbelaste natte ruimtes en zwembaden

Producteigenschappen

Beperking emissie vluchtige organische stoffen (samenstelling):

oplosmiddelvrij Samenstelling: 2-componenten, zelfvernettende

speciaaldispersie op basis van acrylaat Temperatuurbestendigheid (°C): -20 tot +70

Treksterkte (N/mm<sup>2</sup>): ≥2,5

Kleur: grijs

## 41.32 WANDTEGELWERK

41.32.12-a WANDTEGELWERK, GELIJMD, KERAMISCHE TEGEL

0. WANDTEGELWERK, GELIJMD

Ondergrond: Beton

Beoogd gebruik: Zwembad, Keramische tegels of Glasmozaïek

1. KERAMISCHE TEGEL

4. SCHÖNOX CF DESIGN REACTIEHARSLIJM (R)

Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX

Kleur: overeenkomstig kleurenwaaier SCHÖNOX CF DESIGN

## 41.42 VLOERTEGELWERK

41.42.12-a VLOERTEGELWERK, GELIJMD, KERAMISCHE TEGEL

0. VLOERTEGELWERK, GELIJMD

Ondergrond : Beton

Beoogd gebruik: Zwembad, Keramische tegels of Glasmozaïek

1. KERAMISCHE TEGEL

4. SCHÖNOX CF DESIGN REACTIEHARSLIJM (R)

Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX

Kleur: overeenkomstig kleurenwaaier SCHÖNOX CF DESIGN

## 41.71 VOEGWERK

41.71.10-a TEGELWERK, VOEGAFWERKING

0. TEGELWERK, VOEGAFWERKING

4. SCHÖNOX CF DESIGN REACTIEHARS TEGELVOEGMORTEL

Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX

Kleur: overeenkomstig kleurenwaaier SCHÖNOX CF DESIGN

## 42 DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN

### 42.31 GEHECHTE MORTELDEKVLOEREN

42.31.10-a GEHECHTE MORTELDEKVLOER

0. GEHECHTE MORTELDEKVLOER

4. SCHÖNOX SEB SNELCEMENT DEKVLOERMORTEL

Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX