

## 02 **Bouwkunde**

### 11 **Vloerafwerkingen**

RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN

#### 01. TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen of de levering van het gegarandeerde onderdeel gedurende de vermelde periode.

Onderdeel: Het complete Sika Deutschland GmbH – SCHÖNOX systeem.

- te garanderen door: Sika Deutschland GmbH – SCHÖNOX

Controle:

De aannemer is verplicht medewerkers van Sika Deutschland GmbH – SCHÖNOX in de gelegenheid te stellen steekproefsgewijs controle uit te oefenen op naleving en opvolging van het verstrekte advies en juiste applicatie van de voorgeschreven, geadviseerde producten.

Tenminste 5 werkdagen voor de aanvang van het tegelwerk moet het werk daartoe zijn aangemeld bij Sika Deutschland GmbH – SCHÖNOX.

### 11.31 **Vloerbedekkingen**

#### 11.31.0006 **Vloerbedekking, linoleum**

#### 5250 **Voorstrijklaag vloerbedekking**

#### 48.23.2100-a **Voorstrijken vloerbedekkingondergrond, voorstrijkmiddel**

1 Voorstrijkmiddel

*SCHÖNOX VD FIX Verzepingsresistente kunstharsdispersie*

Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX

Beoogd gebruik: gebruiksklare, verzepingsresistente speciaal-kunstharsdispersie, voor minerale ondergronden als vochtbescherming, hechtverbetering en zuigvermindering, geschikt als grondering op calciumsulfaatgebonden ondergronden (anhydriet) - hoog indringvermogen

**Producteigenschappen:**

Bindmiddel: kunsthars dispersie

Soortelijke massa (g/ml): 1,0

Kleur: paars

#### 48.23.2100-b **Voorstrijken vloerbedekkingondergrond, voorstrijkmiddel**

1 Voorstrijkmiddel

*SCHÖNOX SHP 1-component acrylaatdispersie, oplosmiddelvrij*

Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX

Beoogd gebruik: grondering voor tegel over tegel

**Producteigenschappen:**

Bindmiddel: acrylaat dispersie

Soortelijke massa (g/ml): 1,3

Kleur: blauw

#### 2543 **Egalisatielaag vloerbedekking**

#### 48.23.3100 **Egaliseren vloerbedekkingondergrond, cementgebonden egalisatiemortel**

0 Egaliseren ondergrond vloerbedekkingswerk

1 Egaliseermiddel

*SCHÖNOX RM Cementgebonden reparatiemortel*

Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX

Beoogd gebruik: ultrafijne, standvast, universeel inzetbare reparatiemortel

**Essentiële kenmerken overeenkomstig EN 13813:2002**

Vrijkomen van corrosieve stoffen (type): CT

Druksterkte (C) (EN 13892-2) (N/mm<sup>2</sup>): C30

Buigsterkte (F) (EN 13892-2) (N/mm<sup>2</sup>): F7

**Producteigenschappen**

#### 48.23.3200 **Egaliseren vloerbedekkingondergrond, anhydriet egalisatiemortel**

0 Egaliseren ondergrond vloerbedekkingswerk

1 Egaliseermiddel

*SCHÖNOX AM Calciumsulfaatgebonden (gips/anhydriet) egalisatiemortel (CA)*

Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX

Beoogd gebruik: als egaliseer- en nivelleermassa

**Essentiële kenmerken overeenkomstig EN 13813:2002**

Emissie corrosieve stoffen (EN 13454-2): CA

pH-waarde (EN 13454-2):  $\geq 7$

Druksterkte (C) (EN 13892-2) (N/mm<sup>2</sup>): C30

Buigsterkte (F) (EN 13892-2) (N/mm<sup>2</sup>): F7

**Producteigenschappen**

Materiaal: zeer emissie arme egaliseer- en nivelleermassa op Alpha-halfhydraat basis

**1762**

**Linoleum laag**

**48.43.1011**

**Linoleum vloerbedekking**

0 Aanbrengen elastische vloerbedekking

2 Vloerbedekkingslijm

*SCHÖNOX LINOTEX Dispersielijm*

Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX

Beoogd gebruik: voor het verlijmen van linoleum, kurklinoleum, kurkment en textiele bekledingen met synthetische- of dubbele juteruggen en naaldvilt - binnen

**Producteigenschappen**

Beperking emissie vluchtige organische stoffen (samenstelling): oplosmiddelvrij

**11.31.0008**

**Vloerbedekking, PVC**

**1865**

**PVC vloerbedekkingslaag**

**48.43.2021-a**

**PVC vloerbedekking**

[Toepassing voor oa. PVC stroken](#)

0 Aanbrengen elastische vloerbedekking

2 Vloerbedekkingslijm

*SCHÖNOX DUROCOLL Vezelversterkte dispersielijm*

Beoogd gebruik: voor het verlijmen van PVC-lamellen, PVC- en CV-vloerbekledingen en naaldviltbekledingen op zuigende ondergronden - binnen

**Producteigenschappen**

Beperking emissie vluchtige organische stoffen (samenstelling): oplosmiddelvrij

**48.43.2021-b**

**PVC vloerbedekking**

[Toepassing voor oa. PVC banen](#)

0 Aanbrengen elastische vloerbedekking

2 Vloerbedekkingslijm

*SCHÖNOX EMICLASSIC Dispersielijm*

Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX

Beoogd gebruik: voor het verlijmen van PVC- en CV-wand- en vloerbekledingen, textiele bekledingen met PVC-, synthetische rug, vulstofvrije rugbekleding, linoleumbekledingen, synthetisch- en natuurrubber - binnen

**Producteigenschappen**

Beperking emissie vluchtige organische stoffen (samenstelling): oplosmiddelvrij