

48 BEHANGWERK, VLOERBEDEKKING EN STOFFERING

48.00 ALGEMEEN

48.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN

01. TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen of de levering van het gegarandeerde onderdeel gedurende de vermelde periode.

Onderdeel: Het complete Sika Deutschland GmbH – SCHÖNOX systeem.

- te garanderen door: Sika Deutschland GmbH – SCHÖNOX

Controle:

De aannemer is verplicht medewerkers van Sika Deutschland GmbH – SCHÖNOX in de gelegenheid te stellen steekproefsgewijs controle uit te oefenen op naleving en opvolging van het verstrekte advies en juiste applicatie van de voorgeschreven, geadviseerde producten.

Tenminste 5 werkdagen voor de aanvang van het tegelwerk moet het werk daartoe zijn aangemeld bij Sika Deutschland GmbH – SCHÖNOX.

48.23 VOORBEHANDELEN ONDERGROND BESTAAND WERK

48.23.2100-a Voorstrijken vloerbedekkingondergrond, voorstrijkmiddel

0 Voorstrijken vloerbedekkingondergrond

1 Voorstrijkmiddel

SCHÖNOX VD FIX Verzepingsresistente kunstharsdispersie

Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX

Beoogd gebruik: gebruiksklare, verzepingsresistente speciaal-kunstharsdispersie, voor minerale ondergronden als vochtbescherming, hechtverbetering en zuigvermindering, geschikt als grondering op calciumsulfaatgebonden ondergronden (anhydriet) - hoog indringvermogen

Producteigenschappen:

Bindmiddel: kunsthars dispersie

Soortelijke massa (g/ml): 1,0

Kleur: paars

48.23.2100-b Voorstrijken vloerbedekkingondergrond, voorstrijkmiddel

0 Voorstrijken vloerbedekkingondergrond

1 Voorstrijkmiddel

SCHÖNOX SHP 1-component acrylaatdispersie, oplosmiddelvrij

Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX

Beoogd gebruik: grondering voor tegel over tegel

Producteigenschappen:

Bindmiddel: acrylaat dispersie

Soortelijke massa (g/ml): 1,3

Kleur: blauw

48.23.3100 Egaliseren vloerbedekkingondergrond, cementgebonden egalisatiemortel

0 Egaliseren ondergrond vloerbedekkingswerk

Ondergrond: *Nieuwe zand/cementdekvloeren of nieuwe anhydrietvloeren*

1 Egaliseermiddel

SCHÖNOX RM Cementgebonden reparatiemortel

Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX

Beoogd gebruik: ultrafijne, standvaste, universeel inzetbare reparatiemortel

Essentiële kenmerken overeenkomstig EN 13813:2002

Vrijkomen van corrosieve stoffen (type): CT

Druksterkte (C) (EN 13892-2) (N/mm²): C30

Buigsterkte (F) (EN 13892-2) (N/mm²): F7

Producteigenschappen

48.23.3200 Egaliseren vloerbedekkingondergrond, anhydriet egalisatiemortel

0 Egaliseren ondergrond vloerbedekkingswerk

1 Egaliseermiddel

SCHÖNOX AM Calciumsulfaatgebonden (gips/anhydriet) egalisatiemortel (CA)

Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX

Beoogd gebruik: als egaliseer- en nivelleermassa

Essentiële kenmerken overeenkomstig EN 13813:2002

Emissie corrosieve stoffen (EN 13454-2): CA

pH-waarde (EN 13454-2): ≥ 7
Druksterkte (C) (EN 13892-2) (N/mm²): C30
Buigsterkte (F) (EN 13892-2) (N/mm²): F7

Producteigenschappen

Materiaal: zeer emissie arme egaliseer- en nivelleermassa op Alpha-halfhydraat basis

48.43 VEERKRACHTIGE VLOERBEDEKKINGEN

48.43.1011 Linoleum vloerbedekking

[Toepassing voor oa. Linoleum](#)

0 Aanbrengen elastische vloerbedekking

2 Vloerbedekkingslijm

SCHÖNOX LINOTEX Dispersielijm

Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX

Beoogd gebruik: voor het verlijmen van linoleum, kurklinoleum, kurkment en textiele bekledingen met synthetische- of dubbele juteruggen en naaldvilt - binnen

Producteigenschappen

Beperking emissie vluchtige organische stoffen (samenstelling): oplosmiddelvrij

Samenstelling: kunstharsdispersie met kleefkrachtversterkende toevoegingsmiddelen

Kleur: crème/beige

48.43.2021-a PVC vloerbedekking

[Toepassing voor oa. PVC stroken](#)

0 Aanbrengen elastische vloerbedekking

2 Vloerbedekkingslijm

SCHÖNOX DUROCOLL Vezelversterkte dispersielijm

Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX

Beoogd gebruik: voor het verlijmen van PVC-lamellen, PVC- en CV-vloerbekledingen en naaldviltbekledingen op zuigende ondergronden - binnen

Producteigenschappen

Beperking emissie vluchtige organische stoffen (samenstelling): oplosmiddelvrij

Samenstelling: kunstharsdispersie met kleefkrachtversterkende toevoegingsmiddelen

Kleur: crème/beige

48.43.2021-b PVC vloerbedekking

[Toepassing voor oa. PVC banen](#)

0 Aanbrengen elastische vloerbedekking

2 Vloerbedekkingslijm

SCHÖNOX EMICLASSIC Dispersielijm

Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX

Beoogd gebruik: voor het verlijmen van PVC- en CV-wand- en vloerbekledingen, textiele bekledingen met PVC-, synthetische rug, vulstofvrije rugbekleding, linoleumbekledingen, synthetisch- en natuurrubber - binnen

Producteigenschappen

Beperking emissie vluchtige organische stoffen (samenstelling): oplosmiddelvrij