

**02            Bouwkunde**

**05            Buitenwandafwerkingen**

**05.01        Buitenpleistersystemen**

**05.01.0005   Buitenpleistersysteem - stukadoorwerk**

**2952        Onderlaag - buitentoepassing**

**40.42.0104   1-laagse cement raapmortel (OC), buitentoepassing**

Toepassing voor binnen en buiten

0 Verwerken pleistermortel

1 1-laagse cementgebonden raapmortel, voor buiten (OC)

*SCHÖNOX BM 10 Uitvlak- en pleistermortel*

Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX

Beoogd gebruik: voor het egaliseren, uitvlakken, pleisteren en repareren van wanden en plafonds uit beton, cellenbeton, kalkzandsteen en andere cementgebonden ondergronden

**Essentiële kenmerken overeenkomstig EN 998-1:2010**

Brandgedrag (EN 13501-1) (klasse): A2-s2, d0

Waterabsorptie (EN 1015-18) (cat.): W1

Waterdoorlaatbaarheid, na verweringscyclus (EN 1015-21) (ml/cm<sup>2</sup>): ≤ 1,0

Hechting, na verweringscyclus (EN 1015-21) (N/mm<sup>2</sup>): ≥ 0,5

**Producteigenschappen:**

Droge volumieke massa (kg/m<sup>3</sup>): [.....]

Druksterkte (cat.): CS IV

Kleur: grijs

**08            Binnenwandafwerkingen**

**08.01        Binnenpleistersystemen**

**08.01.0006   Binnenpleistersysteem - cellenbeton**

**2954        Voorstrijklaag**

**40.23.0101-a   Voorstrijkmiddel**

1 Voorstrijkmiddel pleisterwerk

*SCHÖNOX KH Kunsthars hechtdispersie, oplosmiddelvrij*

Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX

Beoogd gebruik: voor het voorbehandelen van cementgebonden ondergronden ter zuigvermindering, als hechtgrond en hechtlaag. Ook geschikt op gipsgebonden ondergronden (anhydriet)

**Producteigenschappen:**

Bindmiddel: kunstharst dispersie

Soortelijke massa (g/ml): 1,04

Kleur: lichtblauw

**40.23.0101-b   Voorstrijkmiddel**

1 Voorstrijkmiddel pleisterwerk

*SCHÖNOX KH FIX Kunsthars hechtdispersie, puur, oplosmiddelvrij*

Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX

Beoogd gebruik: voor het voorbehandelen van minerale ondergronden als vochtbescherming, hechtverbetering en zuigvermindering - voor binnen en buiten

**Producteigenschappen:**

Bindmiddel: kunstharst dispersie

Soortelijke massa (g/ml): 1,0

Kleur: paars

**2956        Onderlaag - binnentoepassing**

**40.42.0102   Lichtgewicht cementmortel (LW)**

0 Verwerken pleistermortel

1 Lichtgewicht cementmortel (LW)

*SCHÖNOX A6 Lichtgewicht egaliseermortel, spuitbaar (LW)*

Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX  
Beoogd gebruik: voor wand egalisatiewerkzaamheden, binnen  
**Essentiële kenmerken overeenkomstig EN 998-1:2010**  
Brandgedrag (EN 13501-1) (klasse): A1  
**Producteigenschappen:**  
Kleur: wit

**40.42.0201 Cementmortel (GP), binnentoepassing**

0 Verwerken pleistermortel - binnentoepassing

1 Cementmortel, voor algemene toepassing (GP) - binnentoepassing

*SCHÖNOX BM 30 FLEX Uitvlak- en pleistermortel (GP)*

Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX  
Beoogd gebruik: voor het uitvlakken, niveleren en egaliseren van wand, vloer en plafond  
**Essentiële kenmerken overeenkomstig EN 998-1:2010**  
Brandgedrag (EN 13501-1) (klasse): A1  
Waterabsorptie (EN 1015-18) (cat.): W0  
Hechting (EN 1015-12) (N/mm<sup>2</sup>): ≥0,5  
**Producteigenschappen:**  
Druksterkte (EN 1015-11) (cat.): CS IV  
Kleur: grijs

**40.25.4201 Cementgebonden renovatiemortel (R)**

0 Verwerken pleistermortel

1 Cementgebonden renovatiemortel (R)

*SCHÖNOX FS Vul-, vlek- en uitvlakmortel (R)*

Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX  
Beoogd gebruik: universele vul-, vlek- en uitvlakmortel voor plafonds, wanden, gevels en vloeren  
**Essentiële kenmerken overeenkomstig EN 998-1:2010**  
Brandgedrag (EN 13501-1) (klasse): A1  
Waterabsorptie, na 24 uur (EN 1015-18) (kg/m<sup>2</sup>): ≥ 0,3  
Waterpenetratie na capillaire wateropname (EN 1015-18) (mm): ≤ 5,0  
Waterdampdoorlatendheid (EN 1015-19) (μ): ≤ 15  
**Producteigenschappen:**  
Kleur: wit

**2955 Hechtlaag - binnentoepassing**

**40.23.0205 Gipsgebonden hechtmortel**

0 Aanbrengen hechtmiddel

1 Gipsgebonden hechtmortel

*SCHÖNOX A4 Wandreparatie- en uitvlakmortel, stofarm*

Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX  
Beoogd gebruik: wand reparatie- en uitvlakmortel  
**Essentiële kenmerken overeenkomstig EN 13279-1:2008**  
Brandgedrag (EN 13501-1) (klasse): A1  
**Producteigenschappen**  
Gipsbindmiddel (EN 13279-1) (type): alpha-halfhydraat  
Gipsmortel (EN 13279-1) (type): B7  
Kleur: wit

**2957 Afwerklaag - binnentoepassing**

**40.42.0201 Cementmortel (GP), binnentoepassing**

0 Verwerken pleistermortel - binnentoepassing

1 Cementmortel, voor algemene toepassing (GP) - binnentoepassing

*SCHÖNOX RDF Renovatie- en decoratiemortel*

Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX  
Beoogd gebruik: pleistermortel voor binnen  
**Essentiële kenmerken overeenkomstig EN 998-1:2010**  
Brandgedrag (EN 13501-1) (klasse): A1-s1, d0  
Waterabsorptie (EN 1015-18) (cat.): W0  
Hechting (EN 1015-12) (N/mm<sup>2</sup>): ≥0,5

**Producteigenschappen:**

Druksterkte (EN 1015-11) (cat.): CS III

Kleur: wit