

40 STUKADOORSWERK

40.00 ALGEMEEN

40.23 VOORBEHANDELEN ONDERGROND BESTAAND WERK

40.23.0101-a Voorstrijkmiddel

0 Aanbrengen voorstrijkmiddel

1 Voorstrijkmiddel pleisterwerk

SCHÖNOX KH Kunsthars hechtdispersie, oplosmiddelvrij

Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX

Beoogd gebruik: voor het voorbehandelen van cementgebonden ondergronden ter zuigvermindering, als hechtgrond en hechtlaag. Ook geschikt op gipsgebonden ondergronden (anhydriet)

Producteigenschappen:

Bindmiddel: kunstharst dispersie

Soortelijke massa (g/ml): 1,04

Kleur: lichtblauw

40.23.0101-b Voorstrijkmiddel

0 Aanbrengen voorstrijkmiddel

1 Voorstrijkmiddel pleisterwerk

SCHÖNOX KH FIX Kunsthars hechtdispersie, puur, oplosmiddelvrij

Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX

Beoogd gebruik: voor het voorbehandelen van minerale ondergronden als vochtbescherming, hechtverbetering en zuigvermindering - voor binnen en buiten

Producteigenschappen:

Bindmiddel: kunstharst dispersie

Soortelijke massa (g/ml): 1,0

Kleur: paars

40.25 HERSTELLEN BESTAAND WERK

40.25.4201 Cementgebonden renovatiemortel (R)

[Binnen en buitentoepassing](#)

0 Verwerken pleistermortel

1 Cementgebonden renovatiemortel (R)

SCHÖNOX FS Vul-, vlek- en uitvlakmortel (R)

Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX

Beoogd gebruik: universele vul-, vlek- en uitvlakmortel voor plafonds, wanden, gevels en vloeren

Essentiële kenmerken overeenkomstig EN 998-1:2010

Brandgedrag (EN 13501-1) (klasse): A1

Waterabsorptie, na 24 uur (EN 1015-18) (kg/m²): ≥ 0,3

Waterpenetratie na capillaire wateropname (EN 1015-18) (mm): ≤ 5,0

Waterdampdoorlatendheid (EN 1015-19) (μ): ≤ 15

Producteigenschappen:

Korrelgrootte (mm): [.....]

Kleur: wit

40.42 CEMENTSPECIES - P III

40.42.0010 Cementspecie

1 Cementspecie

Producteigenschappen

40.42.0102 Lichtgewicht cementmortel (LW)

0 Verwerken pleistermortel

1 Lichtgewicht cementmortel (LW)

SCHÖNOX A6 Lichtgewicht egaliseermortel, spuitbaar (LW)

Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX

Beoogd gebruik: voor wand egalisatiewerkzaamheden, binnen

Essentiële kenmerken overeenkomstig EN 998-1:2010

Brandgedrag (EN 13501-1) (klasse): A1

Producteigenschappen:

Kleur: wit

40.42.0104 1-laagse cement raapmortel (OC), buitentoepassing

Binnen en buitentoepassing

1 1-laagse cementgebonden raapmortel, voor buiten (OC)

SCHÖNOX BM 10 Uitvlak- en pleistermortel

Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX

Beoogd gebruik: voor het egaliseren, uitvlakken, pleisteren en repareren van wanden en plafonds uit beton, cellenbeton, kalkzandsteen en andere cementgebonden ondergronden

Essentiële kenmerken overeenkomstig EN 998-1:2010

Brandgedrag (EN 13501-1) (klasse): A2-s2, d0

Waterabsorptie (EN 1015-18) (cat.): W1

Waterdoorlaatbaarheid, na verweringscyclus (EN 1015-21) (ml/cm²): ≤ 1,0

Hechting, na verweringscyclus (EN 1015-21) (N/mm²): ≥ 0,5

Producteigenschappen:

Droge volumieke massa (kg/m³): [.....]

Druksterkte (cat.): CS IV

Kleur: grijs

40.42.0201-a Cementmortel (GP), binnentoepassing

0 Verwerken pleistermortel - binnentoepassing

1 Cementmortel, voor algemene toepassing (GP) - binnentoepassing

SCHÖNOX BM 30 FLEX Uitvlak- en pleistermortel (GP)

Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX

Beoogd gebruik: voor het uitvlakken, niveleren en egaliseren van wand, vloer en plafond

Essentiële kenmerken overeenkomstig EN 998-1:2010

Brandgedrag (EN 13501-1) (klasse): A1

Waterabsorptie (EN 1015-18) (cat.): W0

Hechting (EN 1015-12) (N/mm²): ≥ 0,5

Producteigenschappen:

Druksterkte (EN 1015-11) (cat.): CS IV

Kleur: grijs

40.42.0201-b Cementmortel (GP), binnentoepassing

0 Verwerken pleistermortel - binnentoepassing

1 Cementmortel, voor algemene toepassing (GP) - binnentoepassing

SCHÖNOX RDF Renovatie- en decoratiemortel

Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX

Beoogd gebruik: pleistermortel voor binnen

Essentiële kenmerken overeenkomstig EN 998-1:2010

Brandgedrag (EN 13501-1) (klasse): A1-s1, d0

Waterabsorptie (EN 1015-18) (cat.): W0

Hechting (EN 1015-12) (N/mm²): ≥ 0,5

Producteigenschappen:

Druksterkte (EN 1015-11) (cat.): CS III

Kleur: wit

40.43 GIPSSPECIES - P IV

40.43.0010 Gipsspecie

0 Verwerken pleistermortel

1 Gipsgebonden pleistermortel

SCHÖNOX A4 Wandreparatie- en uitvlakmortel, stofarm

Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX

Beoogd gebruik: wand reparatie- en uitvlakmortel

Essentiële kenmerken overeenkomstig EN 13279-1:2008

Brandgedrag (EN 13501-1) (klasse): A1

Producteigenschappen

Gipsbindmiddel (EN 13279-1) (type): alpha-halfhydraat

Gipsmortel (EN 13279-1) (type): B7

Kleur: wit