

Doporučená lepidla

Gerflor Mipolam



Příprava podkladu

Podklady (příklad)	Cementový potěr dle DIN EN 18560 (CT) nebo beton	Kalciumsulfátový - nebo Kalciumsulfátový tekutý potěr dle DIN EN 18560(CA/CAF)	Dřevotřískové desky V100 prolepené a prošroubované	Nový asfalt dle DIN EN 18560 (AS)
Penetrace (příklad)	SCHÖNOX KH (EC1 PLUS) / SCHÖNOX KH- FIX (EC1 PLUS)			dostatečně popískovanou vrstvu následně vysát
Nivelační hmoty (příklad)	SCHÖNOX AM (EC1 PLUS) SCHÖNOX ZM (EC1 PLUS)			SCHÖNOX AM(EC1 PLUS) 2-8 mm SCHÖNOX ZM (EC1 PLUS) 2-3 mm

Lepení krytiny

Objektové čtverce	Saga			
Doporučené lepidlo	SCHÖNOX EMICLASSIC® Univerzální - disperzní lepidlo (EC 1 PLUS)	SCHÖNOX MULTI OBJEKT Multifunkční - diisperzní lepidlo (EC 1 PLUS)	SCHÖNOX MULTIFIX Speciální fixační disperzní lepidlo (EC 1)	
Nanášení	Zubová stěrka TKB A2	Zubová stěrka TKB A2	Speciální váleček	
Spotřeba	ca. 300 g/m²	ca. 350 g/m²	ca. 100 g/m²	

Prosím dbejte údajů a informací v našich technických listech , doporučení pro pokládku od výrobců podlahových krytin , příslušných nařízení, předpisů a technických listů . V případě pochybností doporučujeme praktickou zkoušku nebo konzultaci s technickým servisem SCHÖNOX +420 606 627 356 nebo +0049 2547/910-325. Další informace naleznete na internetu pod www.schonox.cz nebo www.gerflor.cz