

I Klebstoffempfehlung

PVC

Bolon I



Untergrundvorbereitung

Untergründe (beispielhaft)	Zementestrich nach DIN EN 13813 (CT)	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich nach DIN EN 13813(CA/CAF)	Trockenestriche	Neuer Gussasphalt nach DIN EN 13813 (AS)
Grundierungen (beispielhaft)	SCHÖNOX VD (EC1 PLUS)			Entfällt bei ausreichender Absandung
Spachtelmassen (beispielhaft)	SCHÖNOX AM (EC1 PLUS) SCHÖNOX ZM (EC1 PLUS R)		SCHÖNOX AM (EC1 PLUS)	SCHÖNOX AM (EC1 PLUS) 2-8 mm SCHÖNOX ZM (EC1 PLUS R) 2-3 mm

Belagsverklebung

Belag	Botanic Tilia, Graphic Etch, Silence Visual		
Empfohlener Klebstoff	SCHÖNOX DUROCOLL Faserverstärkter Einseit Dispersionsklebstoff (EC 1 PLUS)		SCHÖNOX EMICLASSIC® Universal - Dispersionsklebstoff (EC 1 PLUS)
Auftragsgerät	Zahnung TKB A1/A2		Zahnung TKB A1/A2
Verbrauch	ca. 250 - 300 g/m ²		ca. 260 - 280 g/m ²

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften, Richtlinien und Merkblätter . Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch und/oder die Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de oder unter www.bolon.com

BOLON

Stand 06/2015