

I Klebstoffempfehlung

Gerflor I



Untergrundvorbereitung

Untergründe (beispielhaft)	Zementestrich nach DIN EN 13813 (CT)	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich nach DIN EN 13813(CA/CAF)	Trockenestriche	Neuer Gussasphalt nach DIN EN 13813 (AS)
Grundierungen (beispielhaft)	SCHÖNOX VD (EC1 PLUS)			Entfällt bei ausreichender Absandung
Spachtelmassen (beispielhaft)	SCHÖNOX AM (EC1 PLUS) SCHÖNOX ZM (EC1 PLUS R)		SCHÖNOX AM (EC1 PLUS)	SCHÖNOX AM(EC1 PLUS) 2-8 mm SCHÖNOX ZM (EC1 PLUS R) 2-3 mm

Belagsverklebung

Homogene Beläge	Mipolam: Troplan, Cosmo, Elegance, Accord, Esprit, Cl. Imperial, Univers Creation Mineral Slate			
Empfohlener Klebstoff	SCHÖNOX EMICLASSIC® Universal - Dispersionsklebstoff (EC 1 PLUS)	SCHÖNOX MULTI OBJEKT Multifunktions-Dispersionsklebstoff (EC 1 PLUS)	SCHÖNOX DUROCOLL Faserverstärkter Einseit Dispersionsklebstoff (EC 1 PLUS)	
Auftragsgerät	Zahnung TKB A2	Zahnung TKB A2	Zahnung TKB A1/A2	
Verbrauch	ca. 280 g/m ²	ca. 350 g/m ²	ca. 250 - 300 g/m ²	

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften, Richtlinien und Merkblätter . Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch und/oder die Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de oder unter www.gerflor.de.