

# Klebstoffempfehlung

## Likolit



### Untergrundvorbereitung

Untergründe (beispielhaft)	Neuer Gussasphalt nach DIN 18560 (AS)	Zementestrich nach DIN 18560 (CT)	Beton	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich nach DIN 18560 (CA)	Holzpresspanplatten V 100 verklebt&verschraubt
Grundierungen (beispielhaft)	Entfällt bei ausreichender Absandung	SCHÖNOX VD (EC1) SCHÖNOX PG (EC1)			
Spachtelmassen (beispielhaft)	SCHÖNOX AP (EC1) 2-8 mm SCHÖNOX SP (EC1 R) 2-3 mm	SCHÖNOX AP (EC1) SCHÖNOX SP (EC1 R)			

### Belagsverklebung

<b>Vliesrücken, Schaumrücken, homogen</b>	<b>Perfect excellent, Exclusiv, Solid, Record, Juwel, Garant</b>				
<b>Empfohlener Klebstoff</b>	<b>SCHÖNOX MULTI-OBJEKT (EC1)</b> Multifunktions-Dispersionsklebstoff	<b>SCHÖNOX PVC-OBJEKT (EC1)</b> schneller PVC-Dispersionsklebstoff	<b>SCHÖNOX EMICLASSIC (EC1)</b> Universal-Dispersionsklebstoff		
<b>Auftragsgerät</b>	Zahnung TKB TKB A2 Verbrauch ca. 350 g/m <sup>2</sup>	Zahnung TKB A2 Verbrauch ca. 350 g/m <sup>2</sup>	Zahnung TKB A2 Verbrauch ca. 300 g/m <sup>2</sup>		

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch oder die Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen, Produktdatenblätter oder Verlegeanleitungen erhalten Sie im Internet unter [www.schoenox.de](http://www.schoenox.de) oder [www.likolit.de](http://www.likolit.de).



# Klebstoffempfehlung

## Likolit



### Untergrundvorbereitung

Untergründe (beispielhaft)	Neuer Gussasphalt nach DIN 18560 (AS)	Zementestrich nach DIN 18560 (CT)	Beton	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich nach DIN 18560 (CA)	Holzpresspanplatten V 100 verklebt&verschraubt
Grundierungen (beispielhaft)	Entfällt bei ausreichender Absandung	SCHÖNOX VD (EC1) SCHÖNOX PG (EC1)			
Spachtelmassen (beispielhaft)	SCHÖNOX AP (EC1) 2-8 mm SCHÖNOX SP (EC1 R) 2-3 mm	SCHÖNOX AP (EC1) SCHÖNOX SP (EC1 R)			

### Belagsverklebung

PVC-Rücken o. Malimogewirke	Primat, Actuell, Coverfloor Event, Spezial		leitfähige Fliese
<b>Empfohlener Klebstoff</b>	<b>SCHÖNOX MULTI-OBJEKT (EC1)</b> Multifunktions-Dispersionsklebstoff	<b>SCHÖNOX PVC-OBJEKT (EC1)</b> schneller PVC-Dispersionsklebstoff	<b>SCHÖNOX COMBILEIT (EC1)</b> ableitfähiger Universal-Dispersionsklebstoff
<b>Auftragsgerät</b>	Zahnung TKB TKB A2 Verbrauch ca. 350 g/m <sup>2</sup>	Zahnung TKB A2 Verbrauch ca. 350 g/m <sup>2</sup>	Doppelzahnung fein Verbrauch ca. 300 g/m <sup>2</sup>

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch oder die Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen, Produktdatenblätter oder Verlegeanleitungen erhalten Sie im Internet unter [www.schoenox.de](http://www.schoenox.de) oder [www.likolit.de](http://www.likolit.de).

